

LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es











PINTURA ACRÍLICA PARA SEÑALIZACIÓN Y CAMPOS DE TENIS

Pintura a base de resinas acrílicas de gran resistencia al exterior. Fundamentalmente indicada para acabados decorativos de alta calidad y señalización de campos de tenis.

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 1,400 - 1,500 gr. / litro, s / color.
- *Viscosidad:* 90 ± 10 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Satinado.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 30 minutos.
  - *Seco total:* Menos de 2 horas.
- *Tiempo de repintado:* 5-6 horas.
- *Textura:* Sedoso.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de ***4-5 m²/kg***. sobre enfoscado y de ***7-9 m²/kg***. sobre paramentos lisos.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 y 15 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Gran resistencia a los agentes atmosféricos, buena aplicación y poder cubriente.
Muy adecuada para la decoración y protección de ***todo tipo de paramentos, especialmente para exteriores***; como son fachadas, huecos de escalera, chalets, etc. Asimismo está indicado para la ***señalización***, campos de tenis y frontón, suelos de hormigón, etc.

SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, duros y exentos de materias disgregables.

PINTURA ACRÍLICA PARA SEÑALIZACIÓN Y CAMPOS DE TENIS

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el contenido del envase para garantizar una total homogeneidad. La aplicación puede realizarse por medio de ***brocha, rodillo*** o bien proyección a ***pistola***.

Normalmente debe aplicarse a dos manos. Una primera mano bastante diluida en agua (20% máximo). Después una vez seca la primera, aplicar una segunda mano tal como se suministra.

No es tóxica. No debe aplicarse con riesgo de heladas, lluvia, ni tampoco en las horas de máxima exposición solar.

Las herramientas deben limpiarse con agua, así como las manchas y salpicaduras.

COLORES

Blanco, Rojo Oxido, Amarillo Señales, Verde Frontón, Rojo Señales y Naranja.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.